






Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	EN548		Linoleum 亚麻卷材
Pattern 图案			Marbled 大理石
Backing 背层			Jute fabric 黄麻
Performance behaviour 性能数据			
Roll width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m米	2.0
Roll length 卷长	ISO 24341-EN 426	m米	20 – 31
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	2.0/2.5/3.2
Total weight 总重量	ISO 23997-EN430	kg/m ² 千克/平米	2.4/2.9/3.8
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	6
Static electrical charge 静电负荷	EN 1815	kv 千伏	<2
Resistance to staining 抗污性能	EN423		无污染
Safety criteria 安全要求 GB 8624-2006			
Flammability 防火	GB 8624 - 2012	class 等级	B1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group 组	R9
VOC有害物质	GB18586-2001		Pass
Heavy metal重金属含量	EN71-3		不含有
Non toxic (After burn) 不含毒性 (燃烧后)	DIN 53436		不含有
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN13893	calss 等级	DS
Classification 分类			
Domestic 家用	ISO 10874- EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874- EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industrial 工业	ISO 10874- EN 685	class 等级	42 normal duty 常规承载
Additional property 附加特性			
Castor chair 椅轮滚动  ✓	Underfloor heating 基层遇热  ✓	Anti-bacteria 抗菌 抑菌  ✓	
Antistatic behaviour 静电负荷  ✓	Chemical resistance 抗酸碱能力  ✓		