

弹性地板的保养 RESILIENT FLOORING MAINTENANCE PROCEDURES

特殊功能地板 SPECIALTY FLOOR

初次保养 完工后立即进行

- 彻底清扫或吸尘。用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂
- 湿拖清洗或以机器低速清洗所有记号。施工后至少四至五日内不可用大量清水清洗(以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着)。

皇家电子龙一/皇家电子龙二/雅典电子龙

- 注意：1. 导电地材经过清洁并上蜡后，所使用的保养产品应是专为导电地材设计的专门产品，以免影响地材的电子和物理特性
2. 蜡层不要超过两层，否则将会削弱地材的导电性能

使用准备

用中性清洁剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫刷洗地板。彻底清洗及干燥。

持续的日常保养

- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要，以中性清洁剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖-轻微的擦洗，或用清洗器(每分钟300转或以下)低速清洗。

定期保养

- 仅在绝对有必要时才进行除蜡。
- 使用除蜡剂如：阿姆斯壮S-490地板除蜡剂并用机器(每分钟300转或以下)刷洗地板。
- 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
- 彻底清洗及干燥。